LIMUS-PRO

INVISIBLE SOL PROTECT

Hydrofuge et minéralisateur silicique de masse à base d'eau.
Pour : Allées, terrasses, caves, barbecues.
MINERALISE, HYDROFUGE ET PENETRE DANS LES SUPPORTS POUR RENFORCER CEUX-CI.

MODE D'EMPLOI :
Prêt à l'emploi. Appliquer uniquement sur les matériaux naturellement poreux: Briques, béton brut ou teinté, dalles béton, dalles gravillonnées, pavés en béton, pavés autoblocants, égalines, sols industriels, parkings, béton cellulaire, etc.... Ne convient pas pour les pierres bleues et carrelages.
NB: Un sol est dit poreux lorsque l'eau vidée sur celui-ci pénètre dans les deux minutes.
PROTECTION INVISIBLE DES SOLS peut être appliqué au rouleau, à la brosse ou au pistolet.
Appliquer une première couche jusqu'à saturation du support.
Dès que le produit est pénétré dans le support appliquer si nécessaire à saturation une deuxième couche.
Les différentes couches s'appliqueront toujours frais sur frais.
Le processus de pénétration et de cristallisation est en général assez long (plusieurs semaines).
N.B. Les supports seront préalablement nettoyés, débarrassés de toutes traces d'huile, graisse, etc...

MODE D'ACTION :
Assure une protection sans former de film ; Ne modifie pas l'aspect des surfaces.La minéralisation silicique des matériaux consiste à apporter à ceux-ci des éléments minéraux inorganiques complémentaires.

PROTECTION INVISIBLE DES SOLS à base d'eau est un minéralisateur composé de silicates alcalins contenant plus de 50% d'acide salicylique dont les particules sont inférieures à 20 microns.

PROTECTION INVISIBLE DES SOLS à base d'eau réagit principalement avec la chaux libérée par l'hydratation du ciment, béton ou terre cuite et donne naissance à de nouveaux cristaux absolument insolubles.

Grâce à sa fluidité et à la finesse de ses particules, **PROTECTION INVISIBLE DES SOLS** pénètre profondément dans la structure du support .
Les capillaires canicules sont colmatés non pas par un gel qui serait instable (cycle d'humidification et dessiccation) et lessivé dans le temps, mais par des cristaux parfaitement résistants et stables dans le temps.
Il s'agit là de la minéralisation qui est une véritable restructuration interne.

NB: Un test d'essai est indispensable avant application.

LIMUS PRO PROTECTION INVISIBLE DES SOLS HYDROFUGES LES SOLS CONTRE EAUX ET HUILES, TRAITE LES FISSURES JUSQU'A 500 MICRONS, REDURCIT EN PROFONDEUR LES JOINTS CIMENT DEGRADES PAR LE TEMPS.
CARACTERISTIQUES
- Liquide légèrement transparent
- densité 1.25

- Viscosité: 64 s à 20°c
- ph 12

CONSOMMATION

Suivant porosité du support de 1.5m² à 5m² au litre.

PRECAUTIONS

Protection Invisible des sols à base d'eau est un produit très alcalin ; protéger le verre.
Prendre les précautions d'usage pour se protéger les yeux et la peau.

Garder hors de portée des enfants.

NETTOYAGE DES OUTILS A L'EAU.

NE PAS APPLIQUER PAR TEMPS DE PLUIE.

NE PAS APPLIQUER NI STOCKER EN DESSOUS DE 5° C

CONDITIONNEMENT

5L, 20L.